

TECHNISCHE DATEN

JOHN DEERE
1505

JOHN DEERE
1515

Motor

| | | |
|------------------|---|--|
| Bauart | Yanmar 4-Zylinder-Dieselmotor mit Direkteinspritzung..... | |
| Hubraum | 2190 ccm | |
| Leistung | 33 kW (43 PS) bei 2700 U/min | |
| Drehmoment | 120 Nm | |
| Kühlung | Luftkühlung | |
| Luftfilter | Zyclon und Luftfilter | |

Volumen

| | | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Kraftstofftank | 50 Liter | |
| Durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch | 4,5 Liter / Stunde | 4,5 Liter / Stunde |
| Hydraulik / -Öltank | 35 Liter | |

Fahrertrieb

| | | |
|---------------------|--|--|
| Antrieb | Hydraulikantrieb mit robuster Differentialachse und 2-stufiger elektrischer Kolbenpumpe; | |
| | komfortables Servopedal | |
| Allradantrieb | Wahlrüstung | |
| Bremsen | Hydrostatisches automatisches Bremssystem, | |
| | serienmäßig | |
| | mechanische Feststellbremse (Trommel), auf die Vorderräder wirkend | |
| Lenkung | Hydraulische Servolenkung an den Hinterrädern; verstellbare Lenksäule | |
| Schneidsystem | Hydraulischer Antrieb, mit Schnellkupplungen für bequemen | |
| | An- und Abbau von Mähwerk und Arbeitsgeräten | |

Fahrgeschwindigkeiten

| | |
|--|---------------------------|
| Auf der Straße | 0 – 25 km/h |
| Mähen mit 2-Rad- / Allradantrieb | 0 – 10 / 0 – 7 km/h |

Wenderadius 115 cm ungeschnitten 0 cm ungeschnitten

Bereifung

| | | |
|-------------------------|--|------------------------------|
| Maße | Spezielle breite Rasenreifen | |
| | Vorn: 26x12,00 - 12 8PR. Hinten 20x8,00 - 10 4PR. | |
| Bodendruck Vorn | 1,2 kg/cm ² | 1,1 kg/cm ² |
| Bodendruck Hinten | 0,6 kg/m ² | 0,8 kg/cm ² |

Bodenfreiheit 15 cm am niedrigsten Punkt

Mähwerke

| | Bauart A | Bauart B | Bauart C | Front-Mähwerk | Seiten-Mähwerk |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Bauart | 183 cm Hinten | 180 cm Seiten | 223 cm Hinten | 180 cm Hinten | 120 cm Hinten |
| Anzahl der Schneidmesser | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
| Schnitthöhe (mm) | 25 – 152 mm | 30 – 105 mm |
| Wahlrüstung Mulcheinrichtung | ja | ja | ja | ja | nein |

Abmessungen

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Transportbreite | 185 cm | 185 cm | 205 cm | 185 cm | 185 cm |
| Gesamthöhe mit Kabine | 209 cm | 209 cm | 209 cm | 209 cm | 209 cm |
| Gesamthöhe ohne Kabine | 138 cm | 138 cm | 138 cm | 138 cm | 138 cm |
| Gesamtlänge | 318 cm | 318 cm | 318 cm | 318 cm | 318 cm |
| Gewicht mit Mähwerk und Kabine | 1521 kg | 1540 kg | 1590 kg | 1750 kg | 1750 kg |

Sitz Komfortabler Grammer-Sitz, individuell einstellbar auf Größe und Gewicht des Fahrers;

serienmäßig mit horizontaler und vertikaler Federung.

Elektrische Anlage

Serienmäßige Lichtanlage mit Halogen-Scheinwerfern, Rückleuchten, Fahrtrichtungsanzeigern, Warnblinkleuchten und Bremsleuchten. Elektronische Instrumentenanlage, Kontroll-Lampen für Beleuchtung, Fahrtrichtungsanzeiger, Feststellbremse, Luftfilter, Allradantrieb (Wahlrüstung), Ladezustand der Batterie, Kühlmittel- und Öltemperatur, Druck des Motoröls, Vorglühen; akustisches Warnsignal für Überhitzung und Störung der Hauptfunktionen. Safety Interlock System, Elektroniksystem mit White Box™ mit LED-Anzeige für bequeme Wartung der Elektronik

Wahlrüstung

- Komfortable Kabine mit exzellenter Rundumsicht, ausgelegt für integrierte Klimaanlage.
- Geräuschkämpfung.
- Biologisch abbaubares Hydrauliköl.
- Hydraulik für Seiten-Kehrmaschine und -Schneeräumschild.
- Armlehne mit integrierten Elementen für Mäh- und Fahrfunktionen
- Diverse Arbeitsgeräte, zum Beispiel Schlegelmäher, Laubgebläse, Kehrbesen; Schlegelmäher und Material-Aufnahmesystem sind über Speziallieferanten erhältlich.



Der Hersteller John Deere behält sich das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Angabe vorab zu ändern.



ZUVERLÄSSIGKEIT IST UNSERE STÄRKE